

**PHAN NGUYEN TRADING & TECHNIC CO., LTD.**

No.29/21, Doan Thi Diem St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City., Viet Nam

Tel: (84.8) 39952172 – 39952173

Fax: (84.8) 39952173

Email: admin-png@phannguyen.vn

Website: www.phannguyen.vn

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT****MODEL: AW 300 BK**

1. KÍCH THƯỚC CABINET	
Lớp vỏ bọc	WxLxH = 1310x1030x3410 mm Trang bị lớp vỏ bọc bằng cao su trong phòng phun. Hệ thống còn lại bên trong cabinet làm bằng thép, chịu đựng được cát kỹ thuật phun trực tiếp.
2. CÁNH QUẠT ROTOR	
LOẠI	AW – 300 BK
LƯU LƯỢNG CÁT	180 KG/Phút
ĐƯỜNG KÍNH	Ø 370
MOTOR ĐIỆN	15 HP x 4 P 2 MOTOR
3. BẢNG TẢI GUỒNG XOÀN NÀM DỌC	
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 450 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 P 71 Vòng / Phút
KÍCH THƯỚC	Ø 200 x 200 1 Cái
4. BẢNG TẢI GUỒNG XOÀN NÀM NGANG BÊN DƯỚI	
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 450 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 P 71 Vòng / Phút
KÍCH THƯỚC	Ø 230 x 200 1 Cái
5. THANG NẠP CÁT KIỂU GÀU	
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 500 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 P 71 Vòng/Phút 1 MOTOR
6. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI	
LOẠI	PHÂN LOẠI CÁT VỚI GIÁM CHẶN
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 550 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 HP 71 Vòng/Phút

**PHAN NGUYEN TRADING & TECHNIC CO., LTD.**

No.29/21, Doan Thi Diem St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City., Viet Nam

Tel: (84.8) 39952172 – 39952173

Fax: (84.8) 39952173

Email: admin-png@phannguyen.vn

Website: www.phannguyen.vn

KÍCH THƯỚC	Ø 350 X 250 mm
DUNG TÍCH PHỄU CHỨA	1000 kg, phễu chứa và khung
CỬA PHUN (4 CÁI)	
LOẠI	Điều khiển bằng tay và tự động
	Valve solenoid 2 Cái
	Cylinder khí 2 Cái
	Cửa trượt có giảm chấn 2 Cái
	1 bộ điều khiển khí
7. BỘ HÚT BỤI	
MODEL	AW 300 BK
LOẠI	HỆ THỐNG RUNG
MOTOR	15 HP x 2 P
QUẠT GIÓ	4500 CFM x 6" WG 1 Cái
8. BẢNG TAI CON LĂN	
BÀN CON LĂN PHÍA TRƯỚC, PHÍA SAU	3
MOTOR	2 HP x 4 P (Tốc độ thay đổi)
BÀN CON LĂN TỰ DO	1 cái
9. HỘP ĐIỀU KHIỂN	
NGUỒN ĐIỆN	380 V 3 PHASE
DÒNG ĐIỀU KHIỂN	220 V
TỔNG CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ 62 HP	
YÊU CẦU CUNG CẤP KHÍ NÉN: LƯU LƯỢNG 18 CFM, ÁP SUẤT 6 BAR	
ĐỘ ẨM < 0.01 GM/CU.M, NHIỆT ĐỘ < 90°C	

VỎ BỌC	
- AW 300 BK	
- AW 300 BK Kích thước 1310x1030x3410 mm	
- AW 300 BK Vật liệu thép, thép dày 3 mm, sơn dầu	
BỘ LỌC	
- BỘ LỌC MODEL PE/PE 551	
- KÍCH THƯỚC BỘ LỌC Ø147 x 3020 mm	38 Túi
- DIỆN TÍCH LỌC : 30.24 m ²	
- KÍCH THƯỚC LỒNG LƯỚI 142 x 1970 mm	36 Cái
HỆ THỐNG RUNG LÀM SẠCH	
- BỘ LÓC VÀ ĐIỀU CHỈNH KHÍ, ĐƯỜNG KÍNH ¾"	1 Cái
- ỐNG RUNG, ĐƯỜNG KÍNH 1"	6 Cái
- BỘ ĐIỀU KHIỂN RUNG LIÊN TỤC, MODEL : TOP 10	1 Cái

**PHAN NGUYEN TRADING & TECHNIC CO., LTD.**

No.29/21, Doan Thi Diem St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City., Viet Nam

Tel: (84.8) 39952172 – 39952173

Fax: (84.8) 39952173

Email: admin-png@phannguyen.vn

Website: www.phannguyen.vn

- MÀNG NGẮN VÀ SOLENOID, ĐƯỜNG KÍNH 1", MODEL: TH4825 – B TARHA	6 Cái
- ĐẦU NỐI BULKHEAD: BHT – 25	6 Cái
- BỘ PHẦN PHỐI KHÍ NÉN MANFOLD	1 Cái
THIẾT BỊ HỖ TRỢ	
- LỐI ĐI BỘ + TAY VỊN + THANG	1 Bộ
THIẾT BỊ THỜI	
- BID 15, LƯU LƯỢNG 4500 CFM, SP 10"WG, MOTOR "MITSUBISHI" 15 HP, 380 V	1 Bộ
- NGĂN CHỨA BỤI 600x600x600 mm	1 Bộ
BỘ ĐIỀU KHIỂN	
- KHỚP ĐỘNG DELTA, MOTOR THỜI GIÓ VÀ HỆ THỐNG RUNG	
- HỆ THỐNG LÀM SẠCH	
KHÍ NÉN YẾU CẦU: LƯU LƯỢNG 18 CFM, ÁP SUẤT 6 BAR	
ĐỘ ẨM < 10 GM/CU.M, DẦU < 0.01 GM/CU.M, NHIỆT ĐỘ < 90°C	

GHI CHÚ:

MÁY MÓC KHÔNG BAO GỒM DÂY CABLE ĐIỆN VÀ ỐNG DẪN KHÍ NÉN TỚI BỘ HÚT BỤI