

**PHAN NGUYEN TRADING & TECHNIC CO., LTD.**

No.29/21, Doan Thi Diem St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City., Viet Nam  
Tel: (84.8) 39952172 – 39952173 Fax: (84.8) 39952173  
Email: admin-png@phannguyen.vn Website: www.phannguyen.vn

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT****MODEL RC 300**

<b>1. KÍCH THƯỚC CABINET</b>	
Lớp vỏ bọc	WxLxH = 1310x1030x3410 (mm) Trang bị lớp vỏ bọc bằng cao su trong phòng phun. Hệ thống còn lại bên trong cabinet làm bằng thép, chịu đựng được cát kỹ thuật phun trực tiếp.
<b>2. CÁNH QUẠT ROTOR</b>	
LOẠI	AW – 300
LƯU LƯỢNG CÁT	90 KG/Phút
ĐƯỜNG KÍNH	Ø 370 mm
MOTOR ĐIỆN	15 HP x 4 P <span style="float: right;">4 Motor</span>
<b>3. BĂNG TẢI GUỒNG XOÀN NÀM NGANG</b>	
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 400 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 P 71 Vòng/Phút
KÍCH THƯỚC	Ø 200 x 200 <span style="float: right;">1 Cái</span>
<b>4. THANG NẠP CÁT</b>	
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 500 KG/Phút
MOTOR	2 HP x 4 P 71 Vòng/Phút <span style="float: right;">1 Cái</span>
<b>5. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI</b>	
LOẠI	PHÂN LOẠI CÁT VỚI GIẢM CHẤN
LƯU LƯỢNG CÁT	TỐI ĐA 550 Kg/Phút
MOTOR	2 HP x 4 HP 71 Vòng/Phút
KÍCH THƯỚC	Ø 350 X 250 mm
DUNG TÍCH PHỄU CHỨA	1000 Kg, phễu chứa và khung
CỬA PHUN	6 Cái
LOẠI	Điều khiển bằng tay và tự động
	Valve solenoid <span style="float: right;">2 Cái</span>
	Cylinder khí <span style="float: right;">2 Cái</span>

**PHAN NGUYEN TRADING & TECHNIC CO., LTD.**

No.29/21, Doan Thi Diem St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City., Viet Nam  
Tel: (84.8) 39952172 – 39952173 Fax: (84.8) 39952173  
Email: admin-png@phannguyen.vn Website: www.phannguyen.vn

	Cửa trượt có giảm chấn 1 bộ điều khiển khí	2 Cái
<b>6. BỘ HÚT BỤI</b>		
MODEL	AW 300 BK	
LOẠI	HỆ THỐNG RUNG	
MOTOR	15 HP x 2 P	
QUẠT GIÓ	4500 CFM x 10" WG	1 Cái
<b>7. BẢNG TÀI CON LẮN</b>		
BÀN CON LẮN PHÍA TRƯỚC, PHÍA SAU THIẾT BỊ XOAY MOTOR ĐIỆN	2 HP x 4 P (Tốc độ có thể thay đổi)	3 Cái
<b>8. HỘP ĐIỀU KHIỂN</b>		
MẠCH CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỀU KHIỂN	380 V 3 PHASE 220 V	
TỔNG CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ 117 HP YÊU CẦU CUNG CẤP KHÍ NÉN: LƯU LƯỢNG 18 CFM (0.51 m <sup>3</sup> /phút), ÁP SUẤT 6 BAR (ĐỘ ẨM < 10 GM/CU.M, NHIỆT ĐỘ < 90°C)		

**THIẾT BỊ HỖ TRỢ**

LỐI ĐI + TAY VỊN + THANG

**BỘ ĐIỀU KHIỂN**

KHỞI ĐỘNG DELTA, MOTOR THỜI GIÓ VÀ HỆ THỐNG RUNG

**HỆ THỐNG LÀM SẠCH**

YÊU CẦU CUNG CẤP KHÍ NÉN: LƯU LƯỢNG 18 CFM (0.51 m<sup>3</sup>/phút), ÁP SUẤT 6 BAR

ĐỘ ẨM < 10 GM/CU.M, DẦU < 0.01 GM/CU.M, NHIỆT ĐỘ < 90°C

**GHI CHÚ**

MÁY MÓC KHÔNG BAO GỒM DÂY CABLE ĐIỆN VÀ ỐNG DẪN KHÍ NÉN TỚI BỘ HÚT BỤI