



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MODEL ST

Kích thước LxWxH	3200x1500x2170 mm
Nguồn điện cung cấp	220 V / 380 V 50 Hz
Kích thước buồng phun	1450x1450x1000 mm
Kích thước phễu chứa	1500x1500x850 mm
Kích thước cửa	1400x1400 mm
Bộ điều khiển	Micro Computer (Model: B-604)
Bộ thu bụi	Micro Computer / Liên tục
Loại làm sạch	Hệ thống rung tự động
Lọc bụi	Túi lọc \varnothing 147x850 mm. 5 bộ PE/Pe 500 G/M2
Lồng lưới	\varnothing 142x850 mm
Bộ lọc	Túi Polypropylene Star
Quạt	F 604 A/C = 10 FPM Motor 1 HP 2 P 220 V 1 phase hoặc 3 phase
Thiết bị an toàn	Công tắc đạp chân 5V Cửa nâng tự động Tự động tính số sản phẩm Tự động tắt sau 5 phút
Tùy chọn	Bàn xoay + phễu chứa dung tích 3000 kg
Kích thước bộ hút bụi	210x1220x1000mm
Hệ thống rung	Jet Tank \varnothing 100mm. Valve rung 3/4 " 2 bộ Cyclone Blast
Súng phun	Nhôm
Đầu phun	\varnothing 9 mm " Tungsten Carbide"
Thiết bị an toàn	Công tắc đạp chân 5V DC Công tắc cửa số 5 V DC Tự động tắt sau 5 phút



	6 thiết bị chống quá tải FUSE
Bộ điều áp (Regulator)	Ø ½"
Bao tay cao su	Ø 10"x24"
Bàn xoay	Ø 800 mm
Hiển thị	LED 7 đoạn, "YASAKI" Japan
Điện đầu ra điều khiển bởi rơ le mạch rắn	Motor, đèn, valve solenoid, hệ thống nâng, hệ thống rung
Mở cửa an toàn	1 công tắc hành trình OMRON
Kiểm tra lượng cát	Cảm biến không tiếp xúc OMRON